

MODELO TR

TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Faldilla antiproyecciones de chapa
- Púas retenedoras
- Rulo trasero
- Transmisión Tipo G7
- Patines
- Rotor de martillos con tornillo de M-20
- Grupo con rueda libre y eje 1" 3/8 Z6
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Subchasis interior 3mm en manto.


Martillo Dentado
Ref. 009043



Púas retenedoras





Doble rodamiento
en rulo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

∅ 80 m/m

MODELO	TR-100	TR-120	TR-140	TR-160	TR-180	TR-200	TR-220
Código	013918	014120	010826	006422	014123	014124	014125
Ancho labor mm	1040	1240	1440	1640	1840	2040	2240
	L	1270	1470	1670	1870	2070	2270
	A	1110	1110	1110	1110	1110	1110
		976	976	976	976	976	976
Nº martillos	8	8	10	12	12	14	16
Cuchillas							
	∅ Rotor A	448	448	448	448	448	448
	B	170	170	170	170	170	170
Toma de fuerza	540	540	540	540	540	540	540
Potencia min-máx (cv)	40-90	40-90	50-90	50-90	60-90	60-90	70-90
Nº Correas Tipo	3XPB	3XPB	3XPB	4XPB	4XPB	4XPB	4XPB
Peso (Kilos)	470	500	540	580	610	650	690

OPCIONES:

Diferencia de: Kits de ruedas pivotantes Cod. 014127

Girosegadora 800 Cod. 013214

Diferencia de: Desplazador hidráulico Cod. 008017

