

MODELO TRVF


TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Ruedas fijas
- Triturado sin criba
- Grupo con rueda libre eje de entrada 1 3/8" Z6
- Rotor semiforestal de herramientas fijas con tornillo M-27
- Rodamientos de rodillos doble hilera oscilante.
- Transmisión tipo G9
- Alimentador hidráulico con regulador de velocidad
- Cuchillas y dientes alimentador en antidesgaste

Cuchilla
Ref. 014922



Regulador





Alimentador



TRITURADORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø 15 CM

MODELO	TRVF-150	TRVFR-150	TRVF-180	TRVFR-180	TRVF-200	TRVFR-200
Código	013751	014110	013993	014200	014177	015172
Ancho labor mm	1500	1500	1800	1800	2000	2000
	L	1800		2100		2300
	A	1400		1400		1400
		1110		1110		1110
Nº martillos						
Cuchillas	36		44		52	
Ø Rotor	A	460		460		460
	B	220		220		220
	A					
Toma de fuerza	540/1000		540/1000		540/1000	
Potencia min-max	70-110		90-110		90-110	
Nº Correas Tipo	5XPB		5XPB		5XPB	
Peso (Kilos)	1180	1230	1320	1390	1415	1505

OPCIONES:

- Montada con rulo
- Diferencia modelo reversible con doble torre y grupo con doble corona (TRVFR)
- Diferencia de ruedas macizas 18x7x8 industrial Cod.015152

