

## MODELO TRAGF

### TRITURADORA



#### DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis en acero al carbono
- Cuchillas y dientes alimentadores en antidesgaste.
- Ruedas fijas
- Triturado sin criba
- Grupo con rueda libre eje de entrada 1" 3/4 Z6
- Rotor semiforestal de herramientas fijas con tornillo M-27
- Rodamientos de rodillos doble hilera oscilantes
- Transmisión tipo G9
- Alimentador hidráulico con regulador de caudal
- Patines
- Brazo tensor correas regulables
- Rompedor superior recambiable
- Cadena triple
- Motor hidráulico de 400 cm<sup>3</sup>
- Tensor de cadena con alivio de atascos



Cuchilla  
Ref. 014962



Motor hidráulico


# TRITURADORAS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 200 m/m

### MODELO

	TRAGF-1500	TRAGF-1500R	TRAGF-1800	TRAGF-1800R	TRAGF-2000	TRAGF-2000R
Código	009830	014307	012035	009439	013995	009650
Ancho labor mm	1500		1800		2000	
	L	1920	2200		2420	
	A	1350	1350		1350	
	H	1230	1230		1230	
Nº martillos						
Cuchillas	36		44		52	
	Rotor A 532		Rotor A 532		Rotor A 532	
	Rotor B 300		Rotor B 300		Rotor B 300	
Toma de fuerza	540/1000		540/1000		540/1000	
Potencia min-max	100-150		110-180		120-250	
Nº Correas Tipo	6XPB		6XPB		6XPB	
Peso (Kilos)	1433	1515	1570	1650	1695	1775

### OPCIONES:

- Diferencia modelo reversible con doble torre y grupo con doble corona (TRAGF-R)
- Diferencia de: Ruedas macizas 18x7x8 industrial Cod. 015152
- Sistema de ayuda al arranque hidráulico Cod. 016662

