

MODELO TRDH

TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:


- Chasis en acero al carbono
- Torre desplazable hidráulica
- Protección delantera con cadena más goma
- Rulo trasero
- Transmisión tipo G9
- Patines
- Rotor de martillos dentados con tornillo de M-20
- Grupo con rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6
- Rompedores recambiables
- Brazo tensor de correas regulable
- Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes
- Subchasis interior 4mm en manto en acero al carbono
- Doble rodamiento en rulo



Martillo Dentado
Ref. 009043



Tensor de correa
Ref. 015076



Patines



Rompedores
Ref. 011466



TRITURADORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 120 m/m

MODELO

	TRDH-150	TRDH-160	TRDH-180	TRDH-200	TRDH-220	TRDH-240	TRDH-270
Código	014147	014149	012015	010060	012670	013531	014191
Ancho labor mm	1510	1610	1810	2010	2210	2410	2710
	L	1790	1890	2080	2290	2490	2690
	A	1120	1120	1120	1120	1120	1120
	H	1108	1108	1108	1108	1108	1108
Nº martillos	12	12	14	14	16	16	18
Cuchillas							
	Rotar A	470	470	470	470	470	470
	B	195	195	195	195	195	195
Toma de fuerza	540	540	540	540	540	540	540
Potencia min-máx (cv)	60-100	60-100	70-120	70-120	80-120	80-120	100-150
Nº Correas Tipo	4XPB	4XPB	5XPB	5XPB	5XPB	5XPB	5XPB
Peso (Kilos)	760	790	840	900	960	1020	1200
Desplazamiento hidráulico (mm)	400					600	
Cota A	1065	1165	1365	1565	1765	1965	2265
Cota B	445						

OPCIONES:

Púa retención

Diferencia de: Doble manto en chapa antidesgaste 8 m/m Cod. 014157

Diferencia de: Martillo reforzado para piedra Cod. 015146

