

MODELO TREX-S


TRITURADORA



DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Cabezal de enganche a excavadora
- Motor hidráulico de engranajes grupo 3
- Doble cadena de protección en entrada
- Rulo trasero
- Patines
- Rotor de martillos dentado
- Rompedores recambiables
- Faldilla de goma trasera
- Subchasis interior manto 3mm en acero al carbono
- Doble rodamiento en rulo

Rotor



Martillo Dentado
Ref. 009043



Motor hidráulico



Patines





TRITURADORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 65 m/m

MODELO

	TREX-S90	TREX-S100	TREX-S120
Código	014304	014305	013110
Ancho labor mm	900	1000	1200
	L	1150	1250
	A	1100	1100
	H	900	900
Nº martillos	6	8	8
Cuchillas			
	⌀ Rotor A	390	390
	B	140	140
R.P.M. Rotor	2000	2000	2000
Litros / min	50-60	60-70	60-70
Presión (Bar)	200/250	200/250	200/250
Nº Correas	3XPB	3XPB	3XPB
Tipo			
Peso (Kilos)	315	335	350

OPCIONES:

- Pareja de bulones para enganche Cod. 014306
- Faldilla delantera en goma
- Sistema de pinchos salva-obstáculos Cod. 016567
- Diferencia rotor forestal + bujes de acero Cod. 016546

