

## MODELO TRVF


### TRITURADORA



#### DOTACIÓN DE SERIE:

- Chasis fabricado en acero al carbono
- Ruedas fijas
- Triturado sin criba
- Grupo con rueda libre eje de entrada 1 3/4" Z6
- Rotor semiforestal de herramientas fijas con tornillo M-27
- Rodamientos de rodillos doble hilera oscilante.
- Transmisión tipo G9
- Alimentador hidráulico con regulador de velocidad
- Cuchillas y dientes alimentador en antidesgaste
- Rompedor superior recambiable
- Cadena triple
- Tensor de cadena con alivio de atascos
- Motor hidráulico 400 cm<sup>3</sup>
- Patines

Cuchillas  
Ref. 014922



Alimentador  
Hidráulico





# TRITURADORAS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Diámetro triturado 150 m/m

### MODELO

MODELO	TRVF-150	TRVFR-150	TRVF-180	TRVFR-180	TRVF-200	TRVFR-200
Código	013751	014110	013993	014200	014177	015172
Ancho labor mm	1500		1800		2000	
	L	1800	2100		2300	
	A	1400	1400		1400	
	H	1110	1110		1110	
Nº martillos						
Cuchillas	36		44		52	
	Rotor A	460	460		460	
	Rotor B	220	220		220	
Toma de fuerza	540/1000		540/1000		540/1000	
Potencia min-max	70-110		90-110		90-110	
Nº Correas Tipo	5XPB		5XPB		5XPB	
Peso (Kilos)	1180	1230	1320	1390	1415	1505

### OPCIONES:

- Montada con rulo
- Diferencia modelo reversible con doble torre y grupo con doble corona (TRVFR)
- Diferencia de ruedas macizas 18x7x8 industrial Cod.015152
- Sistema de ayuda al arranque hidráulico Cod.016154

