

# MODELO TRG

## Trituradora

www.cavasolatr trituradoras.com



### DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis en acero al carbono

Faldilla antiproyecciones delantera en chapa

Rompedores recambiables

Rulo trasero

Transmisión Tipo G7

Patines

Rotor de martillos con tornillo de M-20

Grupo de rueda libre y eje 1" 3/8 Z6

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Faldilla antiproyecciones trasera en goma

Subchasis interior 3 mm en manto en acero al carbono

Rascador en rulo posterior



MARTILLO LISO Ref. 012931	PATINES	FALDILLA DELANTERA
		





# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 65 m/m 

MODELO	TRG-100	TRG-120	TRG-140	TRG-160	TRG-180	TRG-200	TRG-220
Código	014134	014133	014132	014131	014130	014129	013864
Ancho labor (mm)	1045	1245	1445	1645	1845	2045	2245
 (mm)	1255 1030 920	1455 1030 920	1655 1030 920	1855 1030 920	2055 1030 920	2255 1030 920	2455 1030 920
Nº martillos	12	14	14	14	16	18	20
Cuchillas	36	42	42	42	48	54	60
Rotor $\varnothing$ (mm) A	445	445	445	445	445	445	445
 B	170	170	170	170	170	170	170
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540	540	540
Potencia mín-máx (cv)	40-90	40-90	50-90	50-90	60-90	70-90	75-90
Nº correas Tipo	3xPB	3xPB	3xPB	4xPB	4xPB	4xPB	4xPB
Peso (kilos)	400	430	460	520	580	610	650

## OPCIONES:

Kit de ruedas pivotantes \_\_\_\_\_ Cód. 014127

Girosegadora 800 \_\_\_\_\_ Cód. 013214

Desplazador Hidráulico \_\_\_\_\_ Cód. 008017

Montaje en cuchillas \_\_\_\_\_ s/c

Grupo reversible + doble torre \_\_\_\_\_ Cód. 017588

