

# MODELO TRD

## Trituradora

www.cavasoltrituradoras.com



### DOTACIÓN DE SERIE:

Chasis en acero al carbono

Torre desplazable hidráulica

Faldilla antiproyecciones de chapa delantera

Rulo trasero

Transmisión Tipo G7

Patines

Rotor de martillos con tornillo de M-20

Grupo de rueda libre y eje de entrada 1" 3/8 Z6

Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes

Dos hileras de contramartillos intercambiables

Subchasis interior 3 mm en manto en acero al carbono

Rascador en rulo posterior

#### MARTILLO LISO

Ref. 012931



#### ROMPEDORES




Ref. 011466





# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro triturado 65 m/m 

MODELO	TRD-140	TRD-150	TRD-160	TRD-180	TRD-200	TRD-220
Código	018846	014118	013074	012968	012967	012942
Ancho labor (mm)	1445	1545	1645	1845	2045	2245
 (mm)	1675 1170 990	1775 1170 990	1875 1170 990	2075 1170 990	2275 1170 990	2475 1170 990
Nº martillos	14	14	14	16	18	20
Cuchillas	42	42	42	48	54	60
Rotor  (mm) A	445	445	445	445	445	445
 B	170	170	170	170	170	170
Toma de fuerza (rpm)	540	540	540	540	540	540
Potencia mín-máx (cv)	40-90	50-90	50-90	60-90	70-90	75-90
Nº correas Tipo	3xPB	3xPB	4xPB	4xPB	4xPB	4xPB
Peso (kilos)	520	550	590	660	700	740
Desplazamiento hidráulico (mm)	400	400	400	400	400	400
Alcance de trabajo (mm)	570-970	670-1070	770-1170	970-1370	1170-1570	1370-1770
Nº de púas (opcional)	11	11	12	14	15	17

## OPCIONES:

Kit de ruedas pivotantes \_\_\_\_\_ Cód. 014127

Montaje en cuchillas \_\_\_\_\_ s/c

Púa retención \_\_\_\_\_ Cód. 014513

